

# VENTOUSE Rectangulaire Encastrée 300 DaN

## Contrôle d'accès pour portes et portillons

### Verrouillage sous tension



#### Utilisation :

Verrouillage de porte, issue de secours,  
Accès aux lieux réservés



#### Domaine d'application

- ◆ Pour porte à simple action
- ◆ Réversible, montage droite et gauche  
Sur la porte ou sur l'huissierie
- ◆ Particulièrement recommandée pour les  
profils aluminiums

- ◆ Répondent à tous les besoins en matière de verrouillage.
- ◆ Résistance à l'effraction de 300Kg
- ◆ Montage encastré
- ◆ Pose facilitée grâce aux 4 trous Ø 6 mm

Référence Standard	VM 300 12-24-01
Taille	L226xLarg 38x H 23 mm
Taille contre-plaque	L180xLarg 36x H11 mm
Consommation	480mA/12V 240mA/24V
Tensions standard	12 ou 24 volts
Force de maintien	300 daN
Finition	Zing
Température fonctionnement	-10 ° à + 70 °
Forme	rectangulaire
Fixation	4 trous Ø 8.5 mm

## ENCASTREE



Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS  
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation



Applique ou encastrée

Référence Standard	VMRC ou VMCA
Tensions standard	12, 24 ou 48 Vcc
Puissance en Watt	10
Force de maintien Maximum en DaN	300

