

VERROU Carré VSCP 50-150 rupture de courant

Verrouillage sous tension

2000 daN

Utilisation :

Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc ...

FONCTIONNEMENT

Nous mettons à votre disposition nos systèmes de verrouillage de porte et verrouillage de portail en répondant à tous vos besoins spécifiques .

Déjà utilisés par un grand nombre de professionnel le VSCP 50-150 est reconnu pour son efficacité dans la lutte contre le vandalisme les effractions et tout autres actes malveillants

L'ouverture peut être commandée par un digicode, une carte magnétique , etc....

particularité

- ◆Pêne cylindrique
- ◆Résistant au milieu humide

VERROU DE SÉCURITÉ EN APPLIQUE

Caractéristiques	Vscp 50-150
Force de maintien maximum (daN)	2000
Tension standard	12 ou 24 Vcc etc
Consommation (Watt)	25
Indice de protection avec capot	IP 54
Facteur de marche	100%
Course du pêne (mm)	25
Connectique	Câble 2 x 0.22 long 3000 mm
Verrouillage hors tension	Position pêne horizontal ou vertical
Fixation	4 vis invisibles
Forme du pêne	Cylindrique ou Biseauté



gâches

Sur demande en option

