

## Verrouillage hors tension 20 à 40 daN

FABRICATION FRANÇAISE

### Utilisation :

Retenue électro magnétique pour porte coupe-feu

### DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Montées sur une partie fixe, ces ventouses assurent le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une contreplaque. La libération est obtenue:

- Par commande électrique à distance par impulsion de la tension d'alimentation.
- Le retour à la position 'maintien' s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale.



Référence Standard	VDM 45-20 B	VDM 45-40 B
Référence boîtier standard bouton signal	VDM45-20BBS	VDM45-40BBS
Force de maintien (DaN)	20	40
Tensions standard	12, 24 ou 48 Vcc	
Consommation (W)	2/2,5	2/2,5



### MONTAGE

- Directement au mur
- Déportée par pied télescopique.
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée



LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION